



DOSSIER

SOLS PRÉPARATION ET POSE DU CARRELAGE

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
PRÉPARATION DES SOLS ET PRIMAIRES D'ACCROCHAGE	2
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE	3
ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE	3
COLLES ET MORTIERS	4
JOINTS	7
OUTILLAGE	8

ACTUALITÉS



UNE NOUVELLE AGENCE POUR NOS CLIENTS DU BEAUSSET

Depuis le 22 septembre, notre agence est installée dans de nouveaux locaux... plus fonctionnels, mieux accessibles.

Surface totale : 3 000 m²
dont
un Libre-Service de plus de 450 m² :
outillage, droguerie, quincaillerie, plomberie,
électricité, équipements de sécurité...



Toute l'équipe vous attend sur votre nouveau site...

173 chemin de fontaine des 5 sous - 83330 le Beausset (à moins de 100 m de nos anciens locaux, de l'autre côté de la route).

SHOWROOM DE NICE : Une activité sur mesure au sein de l'univers Décoration

Costamagna agrandit sa gamme de services et propose le "Sur-mesure" avec l'ouverture de son "Atelier Tapissier" au 8 bd St-Jean-Baptiste. Dans un espace de 80 m², équipé de matériel professionnel performant, notre responsable d'atelier met en œuvre son expertise pour réaliser des objets personnalisés et originaux.
...Confection de housses ; conception de banquettes, sièges, têtes de lits... ; réfection de canapés et fauteuils, anciens ou contemporains...

**NOS ÉQUIPES SONT
À VOTRE DISPOSITION
POUR DÉFINIR VOTRE PROJET**

En intérieur ou en extérieur, au mur, au sol, pour la cuisine, la salle de bain ou la piscine... le carrelage remplit une fonction technique et décorative.

Les solutions techniques à disposition des professionnels du bâtiment sont variées tant les procédés apportés par les industriels et les normes en la matière ont évolués.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a mis au point une classification des locaux afin d'aider à préparer la surface et à choisir le carrelage le plus adapté :

- P2** • Locaux sans action intense, d'habitation : pas/peu de sollicitations par des objets.
- P3** • Locaux tels que les bureaux, couloirs (hôpitaux par exemple) : où peuvent circuler des chariots ou autres locaux soumis à des efforts mécaniques comparables.
- P4** • Locaux P3 supportant en plus le roulage d'engins lourds (d'entretien par exemple).
- P4S** • Locaux soumis à d'importantes charges fixes ou mobiles ainsi qu'à des chocs sévères.

PRÉPARATION DU SOL ET PRIMAIRES D'ACCROCHAGE

La préparation du sol et le ragréage éventuel sont des étapes cruciales à la pose du carrelage.

Il convient tout d'abord de nettoyer le sol à l'aide d'un balai ou aspirateur afin d'enlever les poussières, résidus pouvant nuire à la prise des colles et enduits.

Il faut ensuite s'assurer que la surface à carrelé ne présente pas de creux, d'irrégularités, supérieurs à 5 mm. Le cas échéant, lisser cette surface en appliquant un ragréage de sol.

NOTE

Le ragréage peut être effectué sur une épaisseur de 3 à 20 mm.
Pour une épaisseur supérieure, il faudra réaliser une chape en mortier.
Le ragréage n'est pas réalisable sur les parquets flottants ou la moquette.

GAMMES DE PRODUITS

VICAT



COLLIPRIM BIDON DE 25 L - Réf. 015061

Fixateur et régulateur pour fonds absorbants • Primaire d'adhérence pour ragréage de sols • Préparation des supports base ciment avant l'application d'un enduit de lissage, de ragréage ou d'un enduit de dressage • Supports : Béton ; chape ciment ; sols intérieurs/extérieurs ; certificat : CSTB • Existe aussi en 5 L (Réf. 015104)



PRIM IMPER 15L - Réf. 015105

Primaire d'adhérence universel • Prêt à l'emploi • Sols et murs intérieurs/extérieurs • Assure l'adhérence des ragréages de sols • Supports : carrelage ; dalles plastiques ; béton • Traces de colle acrylique et néoprène pour sols souples • Peintures de sol • Certificat : CSTB • Existe aussi en 5 L (Réf. 015107).

WEBER



WEBER. PRIM RP 25KG - Réf. 040708

Pour la préparation des supports neufs avant l'application des mortiers-colles ou de weber.sys protec et weber.sys EL • Régularise la porosité • Évite le bullage et le nuançage • Améliore l'adhérence • Prêt à l'emploi • Existe aussi en 4 kg (Réf. 703847) et en 12 kg (Réf. 040711).



WEBER.PRIM AD 8KG - Réf. 703827

Primaire d'adhérence et d'imperméabilisation monocomposant pour mortiers-colles • Murs et sols intérieurs. Ne pas utiliser à l'extérieur ou en immersion dans l'eau • Supports : Carrelages de tous types, dalles en plastiques rigides, peintures de sol résistantes • Existe en 2 kg (Réf. 703828).

MAPEI



ECOPRIM T 20 KG - Réf. 093432

Primaire acrylique pour supports absorbants ou non absorbants • Primaire d'accrochage pour ragréages en sol intérieur • Sans solvant • Très faible émission de COV • Supports : Chape ou dalle béton ; ancien carrelage, pierre naturelle ; dalles thermoplastique ; plancher bois, panneaux bois ; anciennes traces de colle ; anciens ragréages adhérents • Existe aussi en 5 kg (Réf. 093266).



PRIMER G 25KG - Réf. 093475

Primaire d'accrochage pour enduit de lissage ou ragréage sur supports absorbants à base de ciment • Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse • Sans solvant : très faible émission de COV • Prêt à l'emploi • Couleur bleue • Application facile et séchage rapide • Existe aussi en 5 kg (093267) et carton de 12x11 kg (Réf. 093189).

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET D'IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE

Le carrelage peut être utilisé dans des locaux humides ou exposés au ruissellement. Cependant, il n'est pas naturellement étanche : l'eau peut s'infiltrer aux niveaux des joints inter-carreaux et entraîner des décollements de carreaux ou la dégradation des supports.

Une protection à l'eau doit donc être réalisée avant la pose des carreaux

Il convient d'appliquer une protection à l'eau avant la pose des carreaux.

2 Il existe
sortes de systèmes
remplissant cet office :

> **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**
Destiné aux locaux humides à usage privatif (salle de bain, cuisine...).
Ce système assure la protection du support

> **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**
Destiné aux locaux humides à usage collectif ou aux locaux très humides.
Il assure l'étanchéité des surfaces carrelées soumises au ruissellement ou à la projection d'eau.

SYSTÈMES SPEC

WEBER

WEBER.SYS PROTEC KIT 5M² - Réf. 702030



Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols de locaux humides intérieurs, en neuf et en rénovation • Prêt à l'emploi • Application facile au rouleau • Nettoyage des outils à l'eau • Sans odeur



WEBER.SYS PROTEC 20 KG - Réf. 703836

Pour murs et sols de locaux humides intérieurs • Application au rouleau • Existe aussi en 7 kg.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 11,5CM X 10M - Réf. 703878

Application facile au rouleau • Protection de l'eau des murs et sols de locaux humides • Imperméabilisation des sols et balcons.

SYSTÈMES SEL

MAPEI MAPELASTIC SMART SYSTÈME SEL 10M² - Réf. 093217



Bi-composant sous protection dure rapportée • Forme après durcissement une membrane adhérente étanche, souple et résistante à la fissuration • Pour planchers intermédiaires intérieurs et murs intérieurs, planchers extérieurs dominant les parties non closes des bâtiments (terrasses, pergolas...) • Primaire obligatoire • Classification : SP3 et SE3.

MAPELASTIC AQUADEFENSE 15KG - Réf. 130203

Membrane liquide, élastique, prête à l'emploi et à séchage rapide • Aires résidentielles et commerciales : sols, murs et plafonds intérieurs et extérieurs ; Aires industrielles : sols et murs industriels ; Pourtours de baignoires et de douches, salles de bain, cuisines, aires de préparation alimentaire, aires de lavage de vaisselle, aires de services alimentaire et cafétéria • Existe aussi en 7 kg (Réf. 144305).

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE

Depuis janvier 2000 la réduction des bruits d'impact répond à une exigence réglementaire dans les logements neufs et constitue également une obligation dans de nombreux cas de rénovation. Le niveau maximum des bruits d'impact ou de chocs est limité à 58db dans les

logements neufs. Afin d'atteindre ce niveau de performance dans les logements collectifs, mais aussi entre deux étages d'un même logement, il est quasiment toujours obligatoire, en cas de carrelage, de passer auparavant par la mise en place d'une isolation acoustique.

SOPREMA

VELAPHONE FIBRE 22 ROULEAU 20 M²

- Réf. 038463



Isolation phonique aux bruits d'impact sous chape flottante, sols scellés ou parquet flottant • Sous-couche mince réalisée à partir d'un matelas non tissé de polyester sur un support bitumé • Très haute résistance de la surface à la déchirure • Languette de recouvrement intégrée •

Classement : SC1 a4 A - SC1 b3 A.

COLLES ET MORTIERS

Les normes européennes NF EN 12 004 décrivent les exigences en termes de colles et mortiers.

2 On en distingue sortes principales :

TYPE DE COLLE	FORMULATION	CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Mortier colle - C	Mortiers à base de ciment	1 : Colle normale 2 : Colle améliorée S1 : Déformation transversale > 2,5mm S2 : Déformation transversale > 5mm F : Prise rapide
Adhésif - D	Colles à dispersion	T : Résistance au glissement E : Temps ouvert allongé G : Fluidité

F : durcissement rapide, pour une remise en service rapide ou pour une pose par temps froid

T : Résistance au glissement, possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l'ouvrage

E : Temps ouvert allongé, possibilité d'encoller en une fois une plus grande surface de support avant de poser les carreaux

G : Fluidité, suppression au sol du double encollage

GUIDE DE CHOIX MORTIER COLLE MAPEI



	PRISE NORMALE				PRISE RAPIDE	FLUIDE
	KERAFLEX C2TE	KERAFLEX S1 C2S1TE	ULTRALITE N C2TE	ULTRALITE S C2S1TE	KERAQUICK C2F	KERAFLUID S C2S1FG
Sol intérieur						
Dalle béton sur terre-plein, chape ou dalle flottante	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Plancher intermédiaire (dalle pleine béton/alvéolée, poutrelle & entrevous, bac acier collaborant)	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Plancher béton sur vide sanitaire ou sur local non chauffé	45x45 (2)	60x60	45x45	60x60	45x45 (2)	60x60
Plancher rayonnant électrique (PRE)		60x60 (5)		60x60 (5)		60x60 (5)
Plancher chauffant à eau basse température type A ou réversible		60x60 (5)				60x60 (5)
Chape sèche (plaques spéciales sol)	45x45	40x50	45x45	40x50	45x45	45x45
Chape fluide anhydrite flottante	60x60 (1)	100x100 (1)	60x60	100x100 (1)	60x60 (1)	100x100 (5)
Ancien carrelage	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Dalle vinyle semi-rigide/PVC homogènes en lés	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Sol extérieur						
Dalle béton sur terre-plein, chape ou dalle flottante	45x45	60x60	45x45	45x45	45x45	45x45
Plancher intermédiaire (dalle pleine béton/alvéolée, poutrelle & entrevous, bac acier collaborant)	45x45	60x60	45x45	45x45	45x45	45x45
Mur intérieur						ADHÉSIF SANS CIMENT KERAFLUID S C2S1FG
Enduit de ciment	45x45	60x60	45x45	60x60	45x45	25x25/33x33 (3)
Béton	45x45	60x60	45x45	60x60	45x45	25x25/33x33 (3)
Plaque de plâtre cartonné	45x45	60x60	45x45	60x60	45x45	25x25/33x33 (3)
Enduit de plâtre / Carreau de plâtre	45x45 (1)	45x45 (1)	45x45	60x60	45x45 (1)	25x25/33x33 (3)
Carreau de terre cuite (Type Carobric)	45x45 (6)	60x60 (6)	45x45	60x60 (6)		25x25/33x33 (3)
Béton cellulaire	45x45	60x60	45x45	60x60	45x45	25x25/33x33 (3)
Ancien carrelage	45x45	45x45	45x45	45x45	45x45	33x33 (7)
Peinture (Sur support ciment)					45x45	33x33 (7)

60x60 Utilisation possible - Format maximum des carreaux

60x60 Visé par un certificat ou un avis technique CSTB

(1) Après application du primaire **Primer G**
(2) Dalle pleine béton ou plancher hourdis uniquement
(3) À l'exclusion des carreaux de faible porosité
(4) Enrobé de chape fluide

(5) Après application du primaire **Primer G** sauf mention contraire dans l'avis technique de la chape ou le certificat du mortier colle

(6) Si cloison montées avec liant base plâtre, application préalable de **Primer G**
(7) Pose de carreaux faïence uniquement

GAMMES DE PRODUITS - MAPEI



KERABOND T 25KG BLANC - Réf. 093413

Sols et murs intérieurs • Résistance élevée au glissement des carreaux • Classification : C1T • Pour locaux P3 et inférieurs • Existe aussi en sac de 25 KG gris (Réf. 093434) • À utiliser avec ISOLASTIC pour des performances optimales.



ISOLASTIC 25KG - Réf. 093351

Adjuvant plastifiant à associer au KERABOND T pour des performances optimales • Sols et murs intérieurs.

GAMMES DE PRODUITS - MAPEI



KERAFLEX C2E 25 KG GRIS - Réf. 093328
KERAFLEX C2E 25 KG BLANC - Réf. 093306
 Sols et murs intérieurs et sols extérieurs – piscines privatives sur paroi et dalle béton • Adapté à la pose de pierres naturelles • technologie "LOW DUST" • Consistance variable : normale ou fluide • Adhérence élevée • Bonne résistance au glissement • Classification : CSTB (C2E) • Locaux P3 et inférieurs • Existe aussi en 5 KG blanc (Réf. 093272).



KERAFLEX S1 25 KG GRIS - Réf. 093372
KERAFLEX S1 25KG BLANC - Réf. 093350
 Mortier colle amélioré déformable • Sols et murs intérieurs et extérieurs • Adapté au carrelage et à la pierre naturelle • Technologie "LOW DUST" : 90% de poussière en moins • Monocomposant prêt à gâcher • Classification : C2S1EG • Locaux P3 et inférieurs.



KERAQUICK 25 KG GRIS - Réf. 093186
 Mortier colle amélioré à prise rapide • Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs • Adhérence élevée • Classification : C2F.



KERAFLUID S 25KG - Réf. 093414
 Mortier colle fluide déformable • Sols intérieurs et extérieurs • Adapté à la pierre naturelle, dallage béton, chape ciment, plancher intermédiaire... • Classification : C2FG S2.



ADESILEX P22 PLUS 25KG - Réf. 093373
 Adhésif en pâte prêt à l'emploi • Murs intérieurs • Collages très performants et de grande souplesse • Classification : D1TE • Existe aussi en 2,5 KG (Réf. 093247), 5 KG (Réf. 093277) et 12 KG (Réf. 093325).



ADESILEX P24 PLUS 25KG - Réf. 093394
 Mortier colle fluide déformable • Sols intérieurs et extérieurs • Adapté à la pierre naturelle, dallage béton, chape ciment, plancher intermédiaire... • Classification : C2FG S2.

GUIDE DE CHOIX MORTIER COLLE WEBER



Sol intérieur

	PRISE NORMALE				PRISE RAPIDE	FLUIDE
	WEBER.COL PRO C2E	WEBER.COL+ C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX CONFORT C2S1 ET/EG	WEBER.COL RAPID C2F	WEBER.COL PERFORMANCE C2S1 EG (si carreaux certifiés UPEC)
Dalle béton sur terre-plein (surfacé ou non), dalle flottante, mortier d'égalisation des sols	60x60	60x60	100x100	100x100	60x60	100x100
Plancher intermédiaire : dalle pleine, béton, poutrelle...	60x60	60x60	100x100	100x100	60x60	100x100
Plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé			100x100	100x100	60x60	100x100
Plancher rayonnant électrique (PRE)			60x60	60x60		60x60
Plancher chauffant à eau			100x100	100x100		100x100
Chape sèche (plaque spéciale sols)	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
Chape Anhydrite (sulfate de calcium)	60x60	60x60	100x100	100x100	60x60	100x100
Ancien carrelage, granito	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Dalle vinyle rigide	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60

Sol extérieur

	WEBER.COL PRO C2E	WEBER.COL+ C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX CONFORT C2S1 ET/EG	WEBER.COL RAPID C2F	WEBER.COL PERFORMANCE C2S1 EG
Chape ciment, dalle béton, mortier d'égalisation des sols	45x45	45x45	60x60	60x60	40x50	60x60
Ancien carrelage, granito			60x60	60x60		60x60

Mur intérieur

	PRISE NORMALE				PRISE RAPIDE	ADHÉSIF SANS CIMENT - D2ET	
	WEBER.COL PRO C2E	WEBER.COL+ C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX C2S1 ET/EG	WEBER.COL FLEX CONFORT C2S1 ET/EG	WEBER.COL RAPID C2F	WEBER.FIX.PREMIUM >3%*	WEBER.FIX.PREMIUM ≤3%**
Enduit de ciment ou chaux ciment	33x60	33x60	60x60	60x60	33x60	33x60	30x40
Béton	33x60	33x60	60x60	60x60	33x60	33x60	30x40
Plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée ou non)	33x60	33x60	33x60	33x60	33x60	33x60	
Carreau de terre cuite monté au plâtre / monté au ciment	33x60	33x60	33x60	33x60	33x60	33x60	30x40
Béton cellulaire	33x60	33x60	60x60	60x60	33x60	33x60	30x40
Ancien carrelage dépoli (sur support plâtre/ sur support ciment, carreaux de terre cuite, béton cellulaire)	30x60	30x60	60x60	60x60	30x60	33x60***	
Ancienne peinture dépolie (sur support ciment)	30x40	30x40	30x40	30x40	30x40	30x40***	

* Absorption d'eau du carreau >3% - ** Absorption d'eau du carreau ≤3% - ***Sauf faïence : 33x60

Après application du primaire d'adhérence **weber.prim AD**

Après application du primaire régulateur de porosité **weber.prim RP**

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys. protec** (dans les zones d'emprise des baignoires et bacs à douches des locaux EB+ privés et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)

GAMMES DE PRODUITS - WEBER



WEBER.COL PERFORMANCE GRIS 25KG - Réf. 110776
Mortier-colle fluide déformable • Tous types de carrelage, en neuf et rénovation • Déformable : compatible avec tous sols chauffants • Fluide : simple encollage jusqu'à 10 000 cm² • Rapide : jointoiment 4 heures après collage • Formule anti-poussière • Classification C2S1 EG.



WEBER.COL FLEX GRIS 25KG - Réf. 017694
WEBER.COL FLEX BLANC 25KG - Réf. 017692
Mortier-colle déformable monocomposant haute performance • 2 colles en 1 : consistance normale ou fluide • Formule anti-poussière • Murs et sols intérieurs et extérieurs, bassin et piscine à usage privatif ou collectif • Classification : C2S1 ET ou C2S1 EG.



WEBER.COL ANHYDRITE² 15KG - Réf. 077353
Colle à base d'anhydrite : 100 % compatible avec le support • Déformable : sécurisant sur plancher chauffant • Facile à porter et à transporter : sac allégé de 15 kg (même surface couverte qu'avec un sac de 25 kg) • Mise en œuvre sans primaire • Sols intérieurs.



WEBER.COL FLUID GRIS 25KG - Réf. 038451
Mortier-colle fluide amélioré • Carrelages de toutes porosités, de moyens à grands formats, en simple encollage • Sols intérieurs et extérieurs • Pose sur ancien carrelage sans primaire • Locaux P4-P4S • Classification : C2 EG.



WEBER.COL ET JOINT BLANC 25KG - Réf. 091553
2 en 1 : collage et jointoiment simultanés de pâte de verre et émaux. • Idéal pour bassins et hammams privés, spas et douches à l'italienne • Formule anti poussière • Classification : C2ET.



WEBER.COL PLUS 25KG - Réf. 018240
Mortier colle amélioré anti-poussière à double consistance : fluide ou normale • colle 2 en 1 : consistance normale ou fluide • Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs, piscine et bassins à usage privatif ou collectif • Classification : C2 ET ou C2 EG.



WEBER.COL RAPID 5KG - Réf. 031704
WEBER.COL RAPID 25KG - Réf. 061096
Séchage rapide, même par temps froid • Possibilité de marcher après 1 heure • Réalisation de joints après 2 heures • Carrelage toute porosité • Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs • Classification : C2 F.



WEBER.FIX PLUS 2KG - Réf. 009601
WEBER.FIX PLUS 8KG - Réf. 009600
WEBER.FIX PLUS 15KG - Réf. 009599
WEBER.FIX PLUS 25KG - Réf. 009598
Adhésif prêt à l'emploi spécial salle de bains • Haute résistance à l'humidité • Collage direct sur ancien carrelage et peinture • Carrelages, terres cuites et pierres naturelles de petit à grand format • Murs intérieurs et extérieurs • Classification :



WEBER.FIX SOL GRIS 8KG - Réf. 040259
Pâte prête à l'emploi "spéciale sols intérieurs" • Tout type de carrelage • Simple encollage jusqu'à 3600 cm² (60x60) • Collage sur ancien carrelage, dalle vinyle... • Sans primaire • Classification : D2.

COLLES ALLÉGÉES

Depuis quelques années, les industriels développent des colles à carrelage dites "allégées". Ces colles nouvelles générations permettent de coller autant de carrelage, mais avec un poids de colle réduit. En poudre ou en pâte, ces colles conjuguent l'efficacité des colles traditionnelles avec des avantages inédits :

- Performances : Un sac de 15 KG permet de coller la même surface qu'avec 25 KG de colle classique
- Charges de manutention réduites (sacs plus petits et plus légers)
- Mise en œuvre facilitée de par leur faible densité
- Ecologique : les colles allégées utilisent davantage de matières premières issues du recyclage



MAPEI ULTRALITE S 15KG GRIS - Réf. 093411
MAPEI ULTRALITE S 15KG BLANC - Réf. 127929
Mortier-colle fluide amélioré • Carrelages de toutes porosités, de moyens à grands formats, en simple encollage • Sols intérieurs et extérieurs • Pose sur ancien carrelage sans primaire • Locaux P4-P4S • Classification : C2-S1TE.



MAPEI ULTRALITE N 15KG GRIS - Réf. 127928
MAPEI ULTRALITE N 15KG BLANC - Réf. 117209
Mortier colle amélioré • Sols et murs intérieurs et sols extérieurs • Technologie Low Dust : 90% de poussière en moins • Temps ouvert allongé : pour un confort de mise en oeuvre • Bonne résistance au glissement : collage optimisé des carreaux en murs • Locaux P3 et inférieurs • Classification : C2 TE.



WEBER.COL FLEX CONFORT ALLÉGÉ GRIS 15KG - Réf. 142082
WEBER.COL FLEX CONFORT ALLÉGÉ BLANC 15KG - Réf. 142079
Colle tout confort spéciale grands carreaux • Polyvalence totale : tous supports tous locaux, tous carreaux • Idéal neuf et rénovation • Facile à porter et à appliquer • Formule Anti-poussière • Classification : C2S1 G.

JOINTS

La pose des joints est la phase finale de l'élaboration d'un carrelage. Ils contribuent à l'étanchéité et participent à la qualité de la décoration.

GAMMES DE PRODUITS - WEBER

WEBER.JOINT FIN GRIS 25 KG - Réf. 061071



WEBER.JOINT FIN BLANC 25KG - Réf. 061111

Joints fin de carrelage • Étalement facile • Finition lisse parfaite • Joints de faible largeur (jusqu'à 6mm) • Jointoiement des faïences, des marbres et pierres naturelles, des grès cérame et des pâtes de verre • Sols et murs intérieurs, piscines privées • Existe aussi en 5 kg (Réf. 061069), blanc 5 kg (Réf. 061112).



WEBER.JOINT LARGE 25KG - Réf. 040684

Joints larges de carrelage • Formule anti-poussière • Nettoyage à la taloche ou par poudrage • Jointoiement des terres cuites, grès cérame, grès étirés et grès pressés de grands formats, pierres naturelles • Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs • Classification : CG2.



WEBER.JOINT FLEX GRIS 25KG - Réf. 040693

WEBER.JOINT FLEX BLANC 25KG - Réf. 040695

Joint souple pour supports soumis à déformation • Pour supports contraignants • Spécial plancher chauffant • Utilisation en façade • Murs et sols intérieurs et extérieurs • Classification CG2 • Existe aussi en gris 5 kg (Réf. 040696), blanc 5 kg (Réf. 050698).



WEBER.JOINT HR GRIS 20KG - Réf. 002881

Joints de carrelage haute résistance • Résiste aux produits d'entretien • Piscines privées et collectives, bassins, cuisines collectives, bains publics et locaux humides soumis à des utilisations importantes et à des nettoyages fréquents avec des produits d'entretien concentrés (sauf acides de pH ≤3) • Jointoiement des grès cérames antidérapants ou non, grès émaillés et porcelaines de tous formats, pâte de verre, faïence • Classification : CG2



WEBER.JOINT DALLAGE TON PIERRE 25KG

- Réf. 018967

WEBER.JOINT DALLAGE GRIS PERLE 25KG

- Réf. 018965

Joints extra larges idéals pour dallages et pierres naturelles • Grande facilité d'application et de nettoyage • Plusieurs finitions possibles : à l'éponge, brossée, lissée • Sols extérieurs et intérieurs • Classification : CG2.



WEBER.EPOX EASY BLANC 5KG - Réf. 131099

Colle et joint époxy facile • Murs et sols intérieurs et extérieurs • Joints résistants aux produits chimiques pour carrelages et revêtements céramiques • Collage et jointoiement de mosaïques en piscine sur supports béton ou ciment • Supports spéciaux (métal, polyester...) • Très résistant aux agressions chimiques • Résistant au trafic lourd et au nettoyage sous haute pression • Disponible en

9 coloris et en conditionnements de 2,5 kg.

GAMMES DE PRODUITS - MAPEI



KERACOLOR SF 100 22KG GRIS - Réf. 093308

Mortier de jointement super fin (joints de 1 à 4 mm de largeur) • Sols et murs intérieurs et extérieurs • Carrelages de tous types • Excellente résistance à la compression, à la flexion, ainsi qu'au cycle gel/dégel • Classification : CG2WA • Disponible en 17 coloris • Sacs de 5 kg et 22 kg.



ULTRACOLOR PLUS 25KG BLANC - Réf. 093188

Mortier pour joints hautes performances pour la réalisation de joints de 2 à 20 mm • Sols et murs intérieurs et extérieurs • Carrelage de tous types, terre cuite, pierre naturelle, pierre reconstituée, mosaïque de pâte de verre • Prise et séchage rapides • Hydrofugé avec DropEffect® et anti-moisissures avec la technologie BioBlock® • Classification : CG2 • Disponible en 30 coloris • Sacs de 3 kg et 10 kg.



KERAPOXY CQ 3KG BLANC - Réf. 126263

Mortier époxy bicomposant, antiacide d'application et de nettoyage facile, pour le collage et le jointoiement • Sols et murs intérieurs et extérieurs • Carrelage, pierre et pâte de verre • Particulièrement adapté pour le jointoiement de grandes surfaces • Non absorbant et facile d'entretien • Disponible en 21 coloris • Sacs de 3 kg et 10 kg.

MONDELIN

PLATOIR À JOINTER MONOBLOC - Réf. 038760

Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc • Semelle caoutchouc noir 8 mm • 29 x 14 cm.

CORDEAU RONDO-LINE 815018 BLISTER - Réf. 040323

Boîtier plastique jaune • Polycoton tressé Ø 1,6 mm • 30 m.

RÈGLE ALU MACON 2M 351020 S/EMB - Réf. 041454

RÈGLE ALU À NIVEAU 2M00 - Réf. 705710

Entraxe des 2 poignées pour assurer un meilleur confort de travail : 65 cm • Profil aluminium 100 x 20 mm • Avec embouts plastique • Deux poignées • Deux fioles.

REVEX

BROCHES DE CARRELEUR 200 - Réf. 039536

Broches de carreleur 200x8 • Pointe en acier forgée trempé.

CISEAU À BRIQUE 230X70 - Réf. 010675

Ciseau à brique 70x230 • Acier forgé trempé.

PLATOIR ITALIEN ERGONOMIQUE INOX CARRÉ 6 - Réf. 655414

Platoir italien Inox ergonomique 280x120 • Inox dents carrées 6x6 • Manche bi-matière prise en main très confortable • Monture en acier moulé avec grande rigidité de la lame.

TRUELLE BI-MATIÈRE RONDE 200 - Réf. 021865

Truelle italienne ronde 200 • Manche bi-matière très confortable et résistant • Patte forgée.

SAINT GOBAIN ABRASIVES

SCIE CARRELAGE TR202E + DISQ.70184601106

- Réf. 143370

SIDAMO

ASPIRATEUR DCP 25-S - Réf. 134507

Aspirateur eau et poussière • Fonction souffleur • Câble d'alimentation en vinyle • Longueur : 5 m • Flexible longueur 3,5 m • Ø 32 mm.

SOFOP TALIAPLAST

MAILLET 400GR BLANC - Réf. 000762

POUBELLE CAOUTCHOUC 75L - Réf. 655004

Capacité : 75L - Poids : 6kg

DIFAC

GANT ENDUIT POLYUR IDTKEPU BLANC T10

- Réf. 047160

Gants cinq doigts avec enduction polyuréthane sur paume et doigts • Support 100% polyamide • Sans coutures.

RUBI

PATIN DE CARRELEUR - Réf. 031790

Patins de carreleur striés permettant de marcher sur la céramique qui vient d'être posée pour éviter de s'enfoncer.

MALAXEUR ÉLECTRIQUE RUBIMIX BL9

- Réf. 089502

Malaxeur électrique d'une puissance de 1200W • Filetage d'assemblage direct avec emmanchement M14 • Fourni avec Fouet de 120 mm • Pour mélanger jusqu'à 65 litres de mortier colle - monocouche, etc... • Possibilité de monter des fouets jusqu'à 140 mm • Équipé d'une double poignée pour un meilleur confort d'utilisation • Équipé de deux vitesses de rotation • Poids 1,95 Kg = Maniabilité sur chantier.

COUPEUSE MANUELLE TI-66-T - Réf. 089480

Conçu pour couper tous les types de plaques de mur et des tuiles, avec rail de guide • Système de mesure angulaire pour faire des coupes entre 0° - 50° • Puissance de séparateur : 1 000 kg • Coupes "en arrière" avec action "de traction" • Acier renforcé • Coupe droite max : 66 cm • Coupe diagonale max : 46 cm • Épaisseur matériel max : 20 cm • Dimensions : Longueur 93,6 cm ; Largeur 33,6 cm ; Hauteur 22,5 cm ; Poids 10 kg.

CROISILLONS 4MM SACHET DE 1000 - Réf. 028761

BRENNENSTUHL

ENROULEUR BABY PRO IP44 10M H07RN-F3G1,5

- Réf. 035556

PROJECTEUR 400W SUR PIED TELESC.1170621

- Réf. 078848

Projecteur 400W - ST 200 SG Pied télescopique réglable de 0,7 m à 2,0 m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage • Pied en tube acier peint et cuit au four • Équipé d'une grille de protection • Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W • Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.

MILLE

CHAUSSURE SÉCURITÉ GANGE S1P P.39 - Réf. 025050

Chaussures de sécurité • Couleur : noir • Résistance à l'abrasion • Résistance au déchirement : 9 kN/m • Résistance à la flexion • Résistance aux hydrocarbures • Semelle antiperforation • Coefficient d'adhérence sur sols industriels lisses et gras : 0,20 • Hauteur de crampons : 5,2 mm • Tailles du 39 au 47.



COSTAMAGNA

PLUS DE 140 ANS D'EXPERTISE ET D'EXPÉRIENCE DANS L'HABITAT, LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION.

■ COSTAMAGNA MATÉRIAUX ■ Antibes | Cagnes-sur-Mer | Châteauneuf-de-Grasse | Mougins | Nice St-Roch | St-Martin-du-Var | Vence || Cavalaire | Grimaud | Hyères | Toulon La Farlède | La-Seyne-sur-Mer | Le Beausset | Montauroux | Puget-sur-Argens | Salernes | Ste-Maxime | Vinon-sur-Verdon || Le Cannet-des-Maures | Pignans

■ COSTAMAGNA AMÉNAGEMENT ■ Nice Carabacel | Cagnes-sur-Mer | Mougins || Grimaud | Hyères | La-Seyne-sur-Mer

■ COSTAMAGNA DÉCORATION / BRICOLAGE ■ Nice Carabacel || St-Tropez